

DEVELOP

Dynamic balance

www.mastertec.es



ineo+ 3350i

- > Multifunción A4
Color
- > Hasta 33 ppm

Diagrama



1 Licencias

PDF/A, PDF encriptado
LK-102v3

Reconocimiento
de texto OCR LK-105v4

Fuentes Barcode
LK-106

Fuentes Unicode
LK-107

Fuentes OCR A y B
LK-108

Pack convertor de docu-
mentos LK-110v2

ThinPrint® client
LK-111

Pull de impresión
LK-114

Módulo protección de
datos LK-115v2

Antivirus
LK-116

2 Conectividad

Módulo de fax
FK-517 x2

Wireless LAN
UK-221

USB I/F kit
EK-P08 0

USB I/F kit
EK-P09

I/F cable para insta-
lación CSRC modem
EK-P11

Autenticación biométrica
AU-102 0

Lector de tarjetas ID
para diversas tecnologías

Kit instalación lector de
tarjetas MK-P08

3 Otros

Mesa de trabajo
WT-P03

Kit de detección de doble
alimentación UK-P19

Teclado 10 teclas
KP-102

Soporte teclado
KH-P02

Filtro de aire
CU-202

Kit de montaje
MK-P09

4 Entrada de papel

Cassette de papel
PF-P20 x2

Unidad de ajuste de
altura PF-P22

Mesa simple
DK-P04x

5 Salida de papel

Grapadora fuera de
línea FS-P04

leyenda

- Opción obligatoria
- Opción
- Opción solo instalable con el opcional superior respectivo

Acabados



Dúplex



Grapado
en
esquina

Opcionales

| Licencias | |
|---|---|
| LK-102v3 mejora de PDF | PDF/A; PDF encriptado; firma digital |
| LK-105v4 reconocimiento OCR | PDF y PPTX buscables y PDF / A (1a) |
| LK-106 fuentes Barcode | Impresión nativa de códigos de barras |
| LK-107 fuentes Unicode | Impresión nativa de fuentes Unicode |
| LK-108 fuentes OCR A y B | Impresión nativa de fuentes OCR A y B |
| LK-110v2 Pack conversor de documentos | Genera varios formatos de archivo incl. DOCX, XLSX y PDF/A |
| LK-111 ThinPrint® client | Comprime los datos de impresión para optimizar el ancho de banda de la red local |
| LK-114 Pull de impresión | Secure and Follow Me printing solution no requieren ninguna aplicación de servidor |
| LK-115v2 Activación TPM (Trusted Platform Module) | Módulo, plataforma segura, para la protección de los datos, encriptado y desencriptado |
| LK-116 Antivirus | Bitdefender® Antivirus proporciona a tiempo real escaneo de todos los datos entrantes y salientes |
| Connectividad | |
| FK-517 Módulo de fax | Super G3 fax, función de fax digital |
| UK-221 Wireless LAN | Wireless LAN y punto de acceso wireless LAN |
| EK-P08 USB I/F kit | Conector teclado USB |
| EK-P09 USB I/F kit | Conector teclado USB y Bluetooth |
| EK-P11 I/F cable para CSRC módem | Conexión de módem GPRS para CSRC módem |
| AU-102 Autenticación biométrica | Escaner de venas de los dedos |

| | |
|-----------------------|--|
| ID lector de tarjetas | Para tarjeteros de diversas tecnologías |
| MK-P08 Kit de montaje | Kit de instalación para lector de tarjetas |

Otros

| | |
|---|--|
| WT-P03 Mesa de trabajo | Para ubicación del dispositivo de autenticación |
| UK-P19 Kit de detección de doble alimentación | Detector de doble alimentación para reducir errores y atascos de papel |
| KP-102 Teclado | Para uso en lugar de pantalla táctil |
| KH-P02 Soporte teclado | Para colocar teclado USB |
| CU-202 Filtro de aire | Mejora la calidad del aire interior mediante la reducción de las emisiones |
| MK-P09 Kit de instalación | Kit de instalación para el filtro de aire |

Entrada de papel

| | |
|-----------------------------------|---|
| PF-P20 Cassette de papel | 500 hojas, A4, 60-90 g/m ² |
| PF-P22 Unidad de ajuste de altura | Para lograr una altura cómoda para el usuario |
| DK-P04x Mesa simple | Proporciona espacio de almacenamiento para papel y tóner u otros materiales |

Salida de papel

| | |
|---------------------------------|------------------|
| FS-P04 Grapadora fuera de línea | Grapado 20 hojas |
|---------------------------------|------------------|

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

| | |
|---|--|
| Panel tamaño/ resolución | 10.1" / 1024 x 600 |
| Memoria (estándar/máx) | 5 GB |
| Disco duro | 256 GB SSD (estándar) |
| Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional) |
| Protocolos de red | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
| Alimentador automático de documentos (estándar) | Hasta 80 originales; A5-A4; 50-128 g/m ² ; |
| Capacidad de entrada de papel (estándar/máx) | Alimentador Dualscan 600 hojas / 1.600 hojas |
| Capacidad de entrada de papel (estándar) | 1x 500 hojas; A6-A4; tamaños personalizados; 60-210 g/m ² |
| Capacidad de entrada de papel (opcional) | 1x 500 hojas; A4 ;60-90 g/m ² 1x 500 hojas; A4 ;60-90 g/m ² |
| Bypass | 100 hojas; A6-A4; Tamaños personalizados; 60-210 g/m ² |
| Dúplex | A4; 60-210 g/m ² |
| Acabados (opcional) | Agrupado; Clasificado; Grapado (fuera de línea) |
| Capacidad de salida (estándar) | Máx. 250 hojas |
| Volumen Copia/impresión (mensual) | Rec. 6.500 páginas; Máx. ¹ 96.000 páginas |
| Vida útil del tóner | Negro hasta 13.000 páginas CMY hasta 9.000 páginas |
| Vida útil de las unidades de imagen | Negro hasta 159.000 páginas CMY hasta 55.000 páginas |
| Consumo energético | 220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.45 kW |
| Dimensiones (Anch x Prof x Alt) | 420 x 528 x 572 mm (sin opcionales) |
| Peso | Aprox. 39.0 kg (sin opcionales) |

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

| | |
|--------------------------------|--|
| Resolución | 1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi |
| Lenguaje descripción de página | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Sistemas operativos | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o superior; Unix; Linux; Citrix |
| Fuentes | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Impresión móvil | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct |

ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER

| | |
|------------------------|---|
| Velocidad (mono/color) | Hasta 45/45 ipm en modo simple Hasta 90/90 ipm en modo dúplex |
| Tipos de escaneo | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan |
| Formatos de archivo | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX // Opcional: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
| Destinos | 2.100 (individual + grupos); Soporte LDAP |

ESPECIFICACIONES DE COPIADORA

| | |
|--|---|
| Tecnología de imagen | Láser |
| Tecnología de tóner | Tóner polimerizado de alta definición |
| Velocidad copia/ impresión A4 (mono/color) | Hasta 33/33 ppm |
| Velocidad dúplex A4 (mono/color) | Hasta 33/33 ppm |
| Primera copia en A4 | 5.6/6.3 seg. |
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 13 seg. en mono; 15 seg. en color ² |
| Resolución | 600 x 600 dpi |
| Gradación | 256 gradaciones |
| Multicopia | 1-9.999 |
| Formato de originales | A6-A4; Tamaños personalizados |
| Zoom | 25-400% en pasos 0.1%; Auto-zoom |

ESPECIFICACIONES DE FAX

| | |
|-------------|---|
| Fax | Súper G3 (opcional) |
| Transmisión | Analógica; i-Fax; i-Fax color i-Fax; IP-Fax |
| Resolución | Hasta 600 x 600 dpi |
| Compresión | MH; MR; MMR; JBIG |
| Módem | Hasta 33.6 Kbps |
| Destinos | 2.100 (individual + grupos) |

ESPECIFICACIONES DE BUZÓN DE USUARIO

| | |
|--------------------------|--|
| Almacenaje de documentos | Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas |
| Carpetas de usuario | Pública; Personal (con password o autenticación); Grupos (con autenticación) |
| Destinos | Secure print; Encrypted PDF print; Fax receipt; Fax polling |

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

| | |
|--|---|
| Funciones de seguridad (estándar) | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (en evaluación); IP filtering and port blocking; SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Kerberos; Hard drive overwrite; Hard drive data encryption (AES 256); Memory data auto deletion; Confidential fax receipt; Print user data encryption |
| Funciones de seguridad (opcional) | Análisis de antivirus en tiempo real (Bitdefender®) |
| Control de usuarios (estándar) | Hasta 1.000 cuentas de usuario; Soporte Active Directory (usuario + password + e-mail + carpeta smb); Definición de funciones de usuario |
| Control de usuarios (opcional) | Autenticación biométrica (escáner vena de los dedos); Autenticación con tarjeta ID (ID card reader); Autenticación con dispositivo móvil (Android/iOS) |
| Software | store+find (opc.); convert+share (opc.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (user accounts & cost centres); Card solutions (opc.); EveryonePrint (opc.) |

¹ Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, debe realizarse el mantenimiento recomendado por el fabricante.

² El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y su uso.



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
 Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / m² de calidad.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- DEVELOP e ineo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.